

Investiční záměr

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

1. Název akce:

Obnova válečného hrobu - Vřesina

2. Žadatel:

Uvést registrovaný název právnické osoby (obce) nebo jméno fyzické osoby

Obec Vřesina, 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina, IČ: 00635545

3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

Uvést ve formátu CZE0000-0000. Zdroj: <http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr>

CZE8109-7631

4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obsah akce – oprava stávajícího válečného hrobu, výstavba nového válečného hrobu, přemístění válečného hrobu nebo akce zabezpečuje jiný cíl. **Nezbytnost akce** – stručně popsat důvod, proč je žádost o dotaci podávána.

Obsahem akce je: oprava stávajícího válečného hrobu

Nezbytnost akce: Po rozšíření hřbitova se válečný hrob stal dominantou místního hřbitova. Pomník je koncipován jako jednostranný (původně byl situován u plotu). Současný stav pomníku je sešlý, zadní strana je neupravená, jedna deska je prasklá, je “zašlý” středový kříž s Kristem, písmena jsou vybledlá a základy jsou popraskané a nejsou kompaktní (jsou poskládány ze zbytků žulových desek). S ohledem na důstojnost tohoto pietního místa, pomník vyžaduje rekonstrukci.

5. Finanční bilance potřeb a zdrojů financování akce

Celkové finanční náklady na realizaci akce:	369 095,- Kč
z toho:	
a) investiční	0 Kč
b) neinvestiční	369 095,- Kč
Celková výše požadované dotace:	295 276,- Kč
z toho:	
a) investiční	0 Kč
b) neinvestiční	295 276,- Kč
Vlastní zdroje žadatele:	73 819,- Kč
z toho:	
a) investiční	0 Kč
b) neinvestiční	73 819,- Kč

6. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu:

Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob s ostatky, anebo skupinu hrobů s ostatky, pietní místo, například pomník památník nebo pamětní desku. Dále uvést informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů s ostatky a pietních míst, počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.

Předmětem akce je pietní místo – objekt, který se skládá ze 4 desek se jmény a kříž uprostřed. Jedná se o válečný hrob bez ostatků.

Původně byl tento hrob v roce 1937 umístěn ve spodní části hřbitova (blíže ke kostelu) uprostřed středového chodníku. Jednalo se o kříž a 2 menší desky uprostřed – válečný hrob obětí I. světové války. Pomník byl přemístěn do čela hřbitova a v roce 1995 byl rozšířen o 2 desky obětí II. světové války. Na těchto deskách jsou padlí a nezvěstní občané Vřesiny, ostatní oběti a na místním hřbitově pohřbení vojáci.

Po rozšíření hřbitova za tento válečný hrob, se pomník stal dominantou místního hřbitova.

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.

Jedná se o objekt, který se skládá ze 4 desek se jmény a kříže uprostřed. Současný stav pomníku je značně sešlý, zadní strana je neupravená (pomník byl před rozšířením hřbitova situován zadní stranou k plotu), jedna deska je prasklá a vyžaduje výměnu, je zašlý středový kříž s Kristem, písmena jsou vybledlá a základy jsou zašlé, popraskané a nejsou kompaktní - jsou poskládány ze zbytků žulových desek.

Poškození je zapříčiněno stářím a povětrnostními vlivy působícími na pomník.

Popis technického řešení:

Uvést věcný a technologický postup při realizaci akce, uvést i názvy použitých materiálů a technologií. Uvést, zda mají použité materiály a technologie vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu (nebo jeho části)

Při realizaci akce budou použity následující postupy a materiály:

Bude provedena demontáž a po opravě následná montáž všech dílů. Základy budou opraveny a sceleny betonáží / vytvoření nových dostatečně dimenzovaných základů / a následně budou obloženy žulovými deskami – žulový obkladový materiál impala 3 cm (čepování nerezovými kotvami a chemickými kotvami). Zadní strana pomníků bude přebroušena (mechanické broušení), celé desky budou vyčištěny (chemické čištění) a vyleštěny, bude opraveno zlacení písmen/číslic. Rovněž bude přebroušen, vyčištěn a vyleštěn středový kříž s Kristem a deska pod křížem. Prasklá deska bude vyměněna za novou.

Použité materiály budou: beton, žula, žulový obkladový materiál impala 3 cm, zlato na zlacení písmen, nerezové kotvy a chemické kotvy

Celková délka základu je 510 cm

Celková šířka základu je 160 cm